



tesa® 6012

Produkt Information

Manuell universal bordsdispenser

Produktbeskrivning

tesa® 6012 är en universal skrivbordsdispenser för packtejp från tesa® som är upp till 66 m lång och 50 mm bred. På grund av den extra breda bladdesignen kan tejphållaren enkelt användas med en enda rulle tejp med en bredd på 50 mm eller två tejpullar samtidigt som vardera är 25 mm breda (t.ex. olika bredder och färger). tesa® 6012 tejphållare har en stadig metallbas och kan användas för allmänna produktions- eller förvaringsändamål, försegling av små kartonger och förslutning av omslagspapper. Dessutom förhindrar säkerhetsskyddet personskador när tejphållaren inte används. tesa® 6012 kan fästas säkert på packborden med den medföljande klämman eller med skruvar (dispensern är försedd med fyra skruvhål). Tejpen är väldigt lätt att nå och skärs enkelt av med det extra långa, sågtandade bladet.

Egenskaper

- Due to the extra-wide blade design the dispenser can easily be loaded with two rolls of tape at the same time (e.g. different widths or colours).
- The integrated safety-blade cover helps to prevent injuries when the dispenser is not in use.

Ansökan

- tesa® 6012 är en manuell tejpdispenser för packtejp som är upp till 66 m lång och 50 mm bred
- Den manuella dispensern används främst för produktions- eller lagringsändamål som förslutning av små paket eller tillslutning av omslagspapper
- Två tejpullar med en bredd på max. 25 mm kan sättas i samtidigt
- Ett säkerhetslock hjälper till att förhindra personskador

Egenskaper

- | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|
| • Användning | Förpackning | • Max rull diameter | 145 mm |
| • Core diameter | 3 | • Roll width max | 50 mm |
| • Inställningar | Manuell | • Vikt | 610 g |



tesa[®] 6012

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=06012>