



# tesa® Professional 4392

## Professional

### Produkt Information

Bilmaskeringsfilm - maskering och skydd av bilkarosser innan påfyllnings- och målningsarbeten

### Produktbeskrivning

tesa® 4392 är en bilmaskeringsfilm i premiumkvalitet som hjälper professionella målare att uppnå utmärkta resultat. Med sin statiska laddning fäster denna slitstarka, HE-modulära, PE-maskeringsfilm stadigt på bilens kaross och kan användas av en enda person tack vare en praktiskt måttguide. Där det föreligger kvarvarande fukt hindrar anti-fläckeffekten uppkomsten av fula fläckar. Den högkvalitativa bilmaskeringsfilmen binder även med lacker och fyllnadsmedel, kan motstå temperaturer på upp till 115 °C och kan enkelt tas bort.

### Egenskaper

- The excellent electrostatic charge secures a better adherence of the film to surface.
- Outstanding paint and filler adherence enable brilliant results.

### Ansökan

- Professionellt lackeringsarbete
- Skydd av bilkaross
- Hindrar stänk vid lätt kvarvarande fukt

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- Bärare material PE film

### Egenskaper

- |                     |          |                              |       |
|---------------------|----------|------------------------------|-------|
| • Brottstyrka       | 6.9 N/cm | • Material för ytskydd/täcka | HDPE  |
| • Enkel att ta bort | Ja       | • Tjocklek maskerings skydd  | 16 µm |



# tesa<sup>®</sup> Professional 4392

## Professional

Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04392>