



# tesa<sup>®</sup> 4615 Duct Tape

## Produkt Information

Silvertejp för allmänna ändamål



## Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 4615 är en silvertejp för allmänna tillämpningar. Den består av en laminerad väv med maskstorleken 27 på en färgad PE-film. Produkten är belagd med ett syntetiskt häftämne av gummi och bygger på en lösningsmedelsfri teknik.

## Egenskaper

- Fäster omedelbart med god häftförmåga på en mängd olika material
- Rullas av försiktigt och är lätt att riva för hand
- Vattenavvisande och hållbar

## Ansökan

Produkten kan användas för en mängd olika grundläggande tillämpningar som t.ex.

- att hålla kvar skyddsskikt som t.ex. plastfilm och pappersark
- Fästning och buntning av ledningar, kablar och lösa föremål
- Tätning, markering och maskering även på lite grövre ytor

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- |                   |               |                    |        |
|-------------------|---------------|--------------------|--------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Total tjocklek   | 175 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi   | • Tjocklek på tejp | 175 µm |

## Egenskaper

- |                              |         |                                  |                              |
|------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|
| • Brottöjning                | 14 %    | • Lowest application temperature | 5 °C                         |
| • Brottstyrka                | 40 N/cm | • Nät                            | 27 threads/inch <sup>2</sup> |
| • Drifttemperatur upp till   | 60 °C   | • Nötningsbeständighet           | god                          |
| • Finns som långrullar (SAF) | Nej     | • Tack                           | mycket god                   |
| • Fuktbeständighet           | god     | • Water resistance               | god                          |
| • Hand tearability           | god     |                                  |                              |

## Häftförmåga

- |                       |        |                        |        |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Häftförmåga mot stål | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04615>



# tesa<sup>®</sup> 4615 Duct Tape

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04615>