



tesa[®] 51606

Produkt Information



PET-fibervävs kablagetjerp för bra bullerdämpning och nötningskydd

Produktbeskrivning

tesa[®] 51606 är en välbeprövad tejp med förträfflig bullerdämpning och hög skavningstålighet. Den är optimerad för användning på kablage.

Egenskaper:

- förträfflig bullerdämpning
- hög skavningstålighet
- rivsäker
- ålders- och slitageresistent
- stark vidhäftning

Egenskaper

- High noise damping
- High abrasion resistance
- Excellent water absorption
- Excellent thermal insulation

Ansökan

Kabelinkappsling

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PET fleece | • Total tjocklek | 800 µm |
| • Typ av häftämne | Gummi baserat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 85 % | • Ljuddämpning (LV312) | Class D |
| • Brottstyrka | 55 N/cm | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Avrullningsmotstånd (rull bredd > 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Avrullningsmotstånd (rull bredd ≤ 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) | • Thermal conductivity x-y-direction | 0.066 W/mK |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51606>



tesa[®] 51606

Produkt Information

Häftförmåga

- Häftförmåga mot stål 5.5 N/cm

Ytterligare information

temperaturlåghet uppmätt vid 3000 h enligt LV312

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51606>