



# tesapack® 56402

## Hand Dispenser Premium

### Produkt Information

Tejphållare för paketering Superior Snapshot 50

### Produktbeskrivning

Tejphållaren tesa® 56402 är en robust industrienhet som klarar tesa®-tejp upp till 50 mm bredd. Systemet med 2 appliceringsvalsar ger enkel användning och det speciella knivskyddet ger ökad säkerhet. Tejpen skärs av när man trycker på handtagets utlösare. Den kontinuerligt justerbara spänningen gör det möjligt att även använda lättavrullande tesa-tejp.

### Egenskaper

- The continuously adjustable tension control allows correct dispensing even of easy unwinding tesa tape.
- The soft gummed handle ensures a secure and comfortable grip.

### Ansökan

Placera tesa 56402 på kartongen och dra den mot dig. Tejpen rullas av och trycks ner av två gummivalsar. För att skära tejpen trycker man på utlösaren och fortsätter flytta hållaren. Matning: tesa-rullen placeras på tejphjulet så att klistersidan är riktad mot handtaget. Dra tejpänden mellan tejpgejdvals och returstopp tills tejpen inte har några skrynklor.

### Egenskaper

• Applikationsområde	Hemma, Kontor	• Maxlängd rulle	66 m
• Återanvändbar	Ja	• Reservdelsservice	Ja
• Batterier behövs	Nej	• Roll width max	55 mm
• Batterier inkluderade	Nej	• Sågtandat blad	Nej
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Skrivbar	Nej
• Häftämnesstyrka	_NULL	• Stark brottstyrka	_NULL
• Lämpliga underlag	_NULL	• Tension control	Ja
• Material	Metall	• Tyst avrullning	_NULL
• Max kärn diameter	3		

### Ytterligare information

- Toppkvalitet, tillverkad i metall
- Täckt blad för säker användning (förebygger skador)
- Avtryckare på handtaget för att skära tejpen
- Justerbar spänning
- 2 gummivalsar för enklare applicering
- Reservdelar finns
- Tom



# tesapack<sup>®</sup> 56402

## Hand Dispenser Premium

Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=56402>