




tesa® 50540 Assemblyguard



Produkt Information

Skyddsfilm för tillfälligt skydd av nymålade bilkarosser

Produktbeskrivning

tesa® 50540 Assemblyguard är en premiumkvalitets självhäftande tejp som tagits fram för att skydda känsliga ytor, som t.ex. lackerad metall inom bilmontering.

Produkten består av en film med luftblåsor som är belagd med färgkompatibelt adhesiv. Genom att applicera tesa® 50540 direkt efter avslutad lackering minskas risken för skador som kan inträffa vid monteringen. Tack vare produktens tvärperforering är den enkel att riva av för hand till önskad storlek, utan att använda skärverktyg.

tesa® 50540 Assemblyguard är endast avsedd för inomhusbruk.

Egenskaper

- Air bubble film for premium protection
- Perforation for simple handling and application
- Good adhesion and traceless removal
- Due to the cross perforation of the product, it is easily torn by hand without using any cutting devices.

Ansökan

- Yt-skydd av målade metallytor som exempelvis bilkarosser, nyttofordon och rulltrappor under montering.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| • Bärare material | polyolefinic film | • Total tjocklek | 4200 µm |
| • Typ av häftämne | EVA | | |

Egenskaper

- | | | | |
|------------------------|-----|----------------------------|----|
| • Enkel att ta bort | Ja | • Lämplig för konvertering | Ja |
| • Kemikal beständighet | god | | |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 0.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 50540 Assemblyguard

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=50540>