



# NOPI® 64264

## Produkt Information

Kartongtejp

### Produktbeskrivning

NOPI® 64264 är en självhäftande tejp som bygger på en 25 µm PP-film och har "hotmelt"-adhesiv. Produkten finns i 3 färger och har en ljudlig avrullning.

### Egenskaper

NOPI® 64264 is a self-adhesive tape based on 25µm PP-film backing and a hot-melt adhesive. The product is available in 2 colours and shows a noisy unwinding.

### Ansökan

Manuell och automatisk försegling av lätta och medeltunga kartonger.

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |             |                  |       |
|-------------------|-------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie    | • Total tjocklek | 42 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi |                  |       |

### Egenskaper

- |               |         |                       |    |
|---------------|---------|-----------------------|----|
| • Brottöjning | 145 %   | • Manuell applikation | Ja |
| • Brottstyrka | 40 N/cm |                       |    |

### Häftförmåga

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|



# NOPI® 64264

## Produkt Information

### Ytterligare information

Tillgängliga färger: vit, brun och genomskinlig.

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64264>