



# tesamoll® Universal Skumlist

## Produkt Information

BNR 05428, 05412, 64369, 55604

### Produktbeskrivning

tesamoll® Universal Skumlist är en mångsidig självhäftande skumlist som sänker kostnaderna genom att täta fönster och dörrar. Den tätar springor på upp till 5 mm

### Egenskaper

- Självhäftande skumtätningslist
- Tätar springor mellan 1 till 5 mm
- Hållbarhet: 2 år
- Mjuk och flexibel

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |             |                            |      |
|-------------------|-------------|----------------------------|------|
| • Bärare material | PVC-folie   | • Tätar alla springor från | 5 mm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi |                            |      |

### Egenskaper

- |                                 |         |                               |                 |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------|
| • Applikationsområde            | Hemma   | • Kemikal beständighet        | Nej             |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej     | • Material                    | PP (polypropen) |
| • Batterier behövs              | Nej     | • Temperatur beständighet     | Ja              |
| • Batterier inkluderade         | Nej     | • Temperature resistance max. | 60 °C           |
| • Durability                    | 2 years | • Temperature resistance min. | -20 °C          |
| • Fri från lösningsmedel        | Ja      |                               |                 |



# tesamoll<sup>®</sup> Universal Skumlist

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>