



tesa® 4329 PV1



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาวกระดาษขุ่น (Finely creped) สำหรับงานมาสกิ้ง

Product Description

ผลิตภัณฑ์มีความบางและยืดหยุ่น และเหมาะกับงานมาสกิ้งทั่วไปทุกประเภท รวมถึงการนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิสูงถึง 70 °C

Sustainable Aspects

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

- Good flexibility for masking of curves
- Good adhesion tack to various surfaces
- Paints and fillers adhere to the reverse side
- Temperature resistance up to 70 °C

การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ทนต่อการขูดน้ำ สีและฟิลเลอร์เกาะได้ดีกับด้านหลังเทป

เทปนี้สามารถติดได้กับโลหะที่เคลือบสี ยาง แก้วและชิ้นส่วนเคลือบโครเมียม

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--------|
| • Backing | slightly-creped paper | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | • Total thickness | 125 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|-------|
| • Elongation at break | 10 % | • Easy to remove | ใช่ |
| • Tensile strength | 33 N/cm | • Hand tearability | ดีมาก |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04329>



tesa® 4329 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 2.8 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04329>