




tesa® 50600 Standard

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป Masking สำหรับติดป้องกันพื้นผิว ชนิด Polyester/silicone สีเขียว

Product Description

tesa® 50600 เป็นเทปติดปิดคลุมพื้นผิวชั่วคราว สีเขียวใส, ทนต่ออุณหภูมิสูง ประกอบด้วย backing ชนิด polyester และกาวซิลิโคน คุณสมบัติและประโยชน์ ได้แก่:

- ง่ายต่อการใช้งาน
- ทนต่ออุณหภูมิสูง- ถึง 220°C / 428°F (30 นาที)
- ดึงออกได้ทั้งชั้นโดยไม่มีคราบกาวตกค้าง < br / >

คุณสมบัติ

- tesa® 50600 is also available on a special 50 µm thick PET liner (50600 PV1)
- Residue-free removability for masking and surface protection applications
- The high-temperature tape features easy application and easy one-piece removal without leaving residues behind
- The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
- The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme temperatures of up to 220°C for as long as 30 minutes at a time.

การใช้งาน

- การติดปิดพื้นผิวที่ไม่ต้องการเคลือบสีในระหว่างขั้นตอนการเคลือบสีผง
- ทนความร้อน 220°C ได้ถึง 30 นาที
- ใซ้ติดได้บนพื้นผิวแบบ non-polar
- ไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อลอกออก
- มี liner แบบ PET

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Backing | PET | • Total thickness | 80 µm |
| • Type of adhesive | ซิลิโคน | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 110 % | • Hand tearability | ต่ำ |
| • Tensile strength | 75 N/cm | • Sharp color edge | ใช่ |
| • Dielectric breakdown voltage | 4000 V | • Temperature resistance (30 min) | 220 °C |
| • Easy to remove | ใช่ | | |



tesa® 50600 Standard

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 4 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 50600 ยังมีในรุ่น liner พิเศษ ชนิด PET

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50600>