



tesa® 4621

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าอเนกประสงค์สำหรับใช้งานภายนอก

Product Description

tesa® 4621 เป็นเทปสีเขียวสะท้อนแสง กาวเป็นอะครีลิกและเนื้อเทปเป็นโพลีเอทิลีนเสริมแรงด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์ เทปผ้าอเนกประสงค์สามารถฉีกขาดได้ง่ายด้วยมือทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ใช้งานง่าย และไม่ม้วนตัวเมื่อฉีกออกจากม้วน

เทปสำหรับใช้งานภายนอก ทนต่อสภาพอากาศนานถึง 8 สัปดาห์ ผ้าเสริมแรงนั้นทนทานต่อการสึกหรอหรือจากเครื่องมือ ทำให้มั่นใจได้ว่าเทปจะไม่ขาดซึ่งจะช่วยให้ลอกออกได้ง่าย สีเขียวสามารถเห็นได้ง่ายบนพื้นผิวต่างๆ

tesa® 4621 คุณสมบัติการยึดเกาะเริ่มต้นสูง แต่ก็สามารถย้ายตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย ความบางให้ความยืดหยุ่นสูงสุด

คุณสมบัติ

- The multipurpose cloth tape can be effortlessly torn by hand in both vertical and horizontal directions.
- It offers gentle unwinding without curling when torn.
- The outdoor tape is waterproof and weather resistant for up to 8 weeks.
- The cloth reinforcement withstands wear and tear from tools, ensuring the tape remains unbroken, which offers a hassle-free removal.
- tesa® 4621 features high initial adhesion, yet it is easily re-positioned.
- The low thickness ensures maximum flexibility.
- The green color is easy to identify on various surfaces.

การใช้งาน

tesa® 4621 เทปผ้าอเนกประสงค์สามารถใช้งานได้กับงานภายนอกได้ทุกประเภทเช่น:

- * กำบังสำหรับสภาพแวดล้อมของอาคาร, การเคลือบเครื่องหมายพื้น, ฉาบปูน, ฯลฯ
- * จับชั้นป้องกันเช่นฟิล์มพลาสติกและแผ่นกระดาษให้เข้าที่
- * ยึดและมัดสายเคเบิลสายเคเบิลและวัตถุที่หลวม
- * บวกกับความหลากหลายของการใช้งานเพิ่มเติมเช่นการบันทึกเทปน้ำหนักเบาบนผนังและการปิดผนึกกล่อง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------|
| • Backing | PE extruded cloth | • Total thickness | 125 µm |
| • Type of adhesive | อะครีลิก | • Thickness of tape | _NULL µm |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04621>



tesa® 4621

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	22 %	• Straight tear edge	ดี
• Tensile strength	54 N/cm	• Suitable for die cutting	ใช่
• Abrasion resistance	กลาง	• Tack	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• Temperature resistance (30 min)	95 °C
• Easy to remove	ใช่	• Unwind force	1.2 N/cm
• Easy to write on	ใช่	• UV-resistance	8 weeks
• Hand tearability	ดีมาก	• ความทนต่ออุณหภูมิ	95 °C
• Mesh	100 threads/inch ²	(สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที)	
• Residue-free removability	ใช่	• ค่าการทอนน้ำ	ดี

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Glass (initial)	2.7 N/cm	• Adhesion to Steel	2.6 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	1.1 N/cm		

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04621>