



54808 Black Line

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Die Cut ที่แม่นยำ ของ 6808 ACX^{plus} สีดำ 800ไมครอน

Product Description

tesa[®] 54808 เป็นเทปติดของ ACX^{plus} 6808 เป็นเทปโฟมอะคริลิกสีดำเข้ม สำหรับการติดชิ้นส่วนงานด้านนอก แกนโฟมอะคริลิกหนาแน่นปานกลางที่มีคุณสมบัติ visco-elastic ของ tesa[®] ACX^{plus} 6808 สามารถดูดซับและกระจาย dynamic และ static loads ความสามารถที่โดดเด่นของ tesa[®] ACX^{plus} 6808 คือชดเชย physical stress ที่วัสดุเกิดการยึดตัวแตกต่างกันจากความร้อนที่เพิ่มขึ้นของชิ้นส่วนที่นำมายึดติดกัน และการเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติ:

*แกนโฟมอะคริลิกที่มีคุณสมบัติ visco-elastic ชดเชยการยึดตัวที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่นำมายึดติดกัน เกิดจากความร้อนที่เพิ่มสูง

- ยึดติดได้แม้ใช้กับพื้นผิวขรุขระ เนื่องจากมียึดเกาะที่สูงมากตั้งแต่เริ่มแรกและเมื่อทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง
- สี ดำเข้ม สำหรับภาพลักษณ์ที่สวยงามและมีความยืดหยุ่นในการออกแบบ
- โฟมอะคริลิกเซลล์แบบปิดสำหรับคุณสมบัติการซีลที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันน้ำซึมผ่าน
- ทนต่อความชื้นสูงและต้านทานรังสียูวีสูง

คุณสมบัติ

- Visco-elastic acrylic foam core to compensate for different thermal elongation of bonded parts
- Superior wetting even of rough surfaces to ensure a very high initial and ultimate adhesion
- Deep black colour for enhanced appearance and high design flexibility
- Closed cell acrylic foam core for reliable sealing to prevent water penetration
- High humidity and UV resistance

การใช้งาน

การติดประกอบอย่างถาวร งานภายนอก

- ตราสัญลักษณ์
- ขอบตกแต่งและ molding ด้านข้าง
- สปอยเลอร์
- เส้าอากาศ
- เส้าข้างตัวรถ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| • Backing | foamed acrylic | • Total thickness | 800 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | สีดำลึก |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54808>



54808 Black Line

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Ageing resistance (UV) ดีมาก
- Humidity resistance ดีมาก

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel (initial) 18 N/cm
- Adhesion to Steel (after 3 days) 30 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54808>