



# tesa® 4288 PV10

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปติดรัดชั่วคราว สำหรับงาน Medium duty

### Product Description

tesa® 4288 เป็นเทปที่มีความเสถียรสูงมาก ชนิด polypropylene ที่ทนต่อแรงดึง พร้อมด้วยระบบกาวยางธรรมชาติ สำหรับใช้งานขนาดกลาง .

tesa® 4288 มี tensile strength สูง พร้อมทั้งมีการยึดตัวต่ำในขณะเดียวกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อความร้อนและความเย็นสูง เนื่องจาก backing สีดำที่ทนต่อแสงยูวีได้มาก

เนื่องจากเนื้อกาวจากยางธรรมชาติให้แรงยึดติดครั้งแรงที่สูง สามารถติดได้ทุกพื้นผิว ทั้ง polar และ non-polar ไม่ทิ้งคราบกาว และไม่เปลี่ยนสีเมื่อลอกออก

### คุณสมบัติ

- high tensile strength
- low elongation
- residue-free removability

### การใช้งาน

- ใช้ในการมัดรวมทองแดง เหล็กและท่อพลาสติก การรัดของบนพาเลท รัดและปิดม้วนขดลวด
- ทนต่ออุณหภูมิ และรังสียูวี
- ไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อลอกออก

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |               |                   |        |
|--------------------|---------------|-------------------|--------|
| • Backing          | MOPP          | • Total thickness | 114 µm |
| • Type of adhesive | ยางสังเคราะห์ | • Color           | สีดำ   |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |          |                             |     |
|-----------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Elongation at break | 35 %     | • No discoloration          | ใช่ |
| • Tensile strength    | 300 N/cm | • Residue-free removability | ใช่ |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 6 N/cm |
|---------------------|--------|





# tesa® 4288 PV10

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04288>