



tesa® 6910 Laser-Label

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Color-Change marking

Product Description

tesa® 6910 เป็นฟิล์มเลเซอร์ประสิทธิภาพสูง ชนิดฟิล์ม polyolefin พิมพ์เครื่องหมายและทำการตัดได้ในขั้นตอนเดียว ซึ่งสามารถทำให้ทำฉลากได้หลายรูปแบบด้วยวัสดุเพียงอย่างเดียว มี backing ที่ทนต่อสารเคมี, การขีดข่วน, อุณหภูมิและการเสียดสี ระบบกาวประกอบด้วยอะคริลิกโมดิฟายด์เรซิน เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีแรงดึงผิวต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพสูงนี้เหมาะใช้เป็นตัวบันทึกข้อมูลสำหรับ intelligent process steering และเป็นฉลากบ่งชี้ การพิมพ์เกิดขึ้นด้วยแสงเลเซอร์ทำปฏิกิริยากับเม็ดสีที่ฝังอยู่ใน backing ซึ่งเลเซอร์ความเร็วสูงนี้จะสามารถพิมพ์ได้รวดเร็วที่อัตราความเร็ว 4000ม.ม./ วินาที.

มีสีขาว.

การใช้งาน

- การทำเครื่องหมายที่แม่นยำและคงทน
- ทนทานสูงต่อความร้อน รอยขีดข่วนและสารเคมี
- การลอกออกทั้งร่องรอยให้เห็น
- มีความยืดหยุ่นในการออกแบบฉลากและจัดรูปแบบ: การทำเครื่องหมายและตัดโดยเลเซอร์
- ประสิทธิภาพ:ทดแทนฉลากแบบเดิมหลายรูปแบบ
- การผลิตเมื่อใช้งานทำให้ลดความจำเป็นในการจัดเก็บ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	polyolefin	• Adhesive weight	25 g/m ²
• Type of adhesive	อะคริลิก	• Thickness of tape	100 µm
• Type of liner	กระดาษเคลือบ	• Weight of liner	120 g/m ²

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดี	• Suitable laser	Nd:YAG
• Chemical Resistance	ดี	• Tamper evidence	ไม่ใช่
• Frost resistance	-20 °C	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C
• Humidity resistance	ดีมาก	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	120 °C
• Peel off force from liner	0,5-10	• อายุการเก็บรักษา	24 months





tesa® 6910 Laser-Label

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ
23°C, 50% RH, เก็บไว้ในกล่องเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดมาตรฐาน:
ความกว้าง: 100 มม. and 120 มม. , ความยาว: 300 ม.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=06910>