



tesa® 51108

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



PET masking film ทนอุณหภูมิสูง

Product Description

tesa® 51108 ประกอบด้วย backing ชนิดโพลีเอสเตอร์และกาว thermosetting ที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับงานสีที่มีคุณภาพสูง ความทนต่ออุณหภูมิและความ tensile strength สูงของ 51108 ให้การใช้งานที่เหมาะสมสำหรับงานพ่นสีทูโทนบนตัวรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการเส้นแถบแนวตรงยาว

- ฟิล์ม PET ช่วยให้ลอกออกทำได้ง่ายโดยที่เทปไม่ฉีกขาดหลังจากการอบแห้ง
- แกะออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาว

คุณสมบัติ

- Thin PET film for straight and thin paint lines
- High tensile strength for easy demasking without the tape tearing
- Residue-free removal up to 150°C/1h
- Due to the low thickness of 54 µm, the tape creates extra sharp paint lines
- The temperature resistance of up to 150°C/1h and the high tensile strength provide an ideal usage for two-tone painting on car bodies at the automotive OEM or on bumpers at OES, especially if long straight lines are required.

การใช้งาน

การ masking & ออกแบบสำหรับการใช้งานที่ต้องการเส้นที่คมชัด

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Backing | PET film | • Total thickness | 54 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------|-------|
| • Elongation at break | 120 % | • Flame retardance | ดีมาก |
| • Tensile strength | 47 N/cm | • Suitable for die cutting | ใช่ |
| • Easy to remove | ใช่ | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 51108

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อป้องกันไม่ให้กาฬหลุดออกจากขอบเทป ซึ่งอาจกระทบต่อกระบวนการพ่นสีได้นั้น ต้องเก็บสินค้าไว้ในกล่องดั้งเดิม ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอนุภาค

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51108>