



tesa® 4341

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปติดปิดพื้นผิว (Masking) ทนความร้อนสูง สำหรับงานพ่นสีที่ต้องเข้าอบด้วยอุณหภูมิสูงถึง 140°C

Product Description

tesa® 4341 เป็นเทปกระดาษขุ่นละเอียด ที่มีความยืดหยุ่น ยึดตัวได้ดี สำหรับงานปิดคลุมพื้นผิว เทปตัวนี้มีกาวรับเบอรร์ธรรมชาติปลอดสารตัวทำละลายและมีคุณสมบัติผสมผสานที่ดีในด้านของแรงยึดติดตั้งแต่เริ่มติด (tack), การยึดเกาะได้ดีทั้งใน เหล็ก ยาว กระจก และพลาสติก สามารถจัดการได้ง่ายใช้ได้กับงานที่ต้องขัดน้ำ และทนต่ออุณหภูมิ สามารถใช้ได้กับงานอบสี สีโป้ว และสีพ่น ทั้งแบบสีน้ำ และน้ำมัน สามารถยึดเกาะได้ดีบนตัวเทป ทำให้สีไม่แตกตัว ถึงแม้ว่าจะได้รับการอบที่อุณหภูมิสูงถึง 140 C ก็ยังสามารถลอกออกได้ง่าย และไม่ทิ้งคราบ

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa® 4341 can be easily removed without leaving any residues.

การใช้งาน

- tesa® 4341 is a temperature-resistant masking tape, ideal for demanding masking tasks during spray painting
- The high-temperature tape can be used with various surfaces like metal, rubber, glass, and plastic
- The conformable tape is suitable for fixing of heavy and big masks
- tesa® 4341 offers excellent paint anchorage on reverse side
- Ambitious lacquering work
- Suitable for sensitive surfaces
- Good flexibility for curves
- Fixing heavy masking material



tesa® 4341

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--------|
| • Backing | slightly-creped paper | • Total sustainable product | 55 % |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • Total thickness | 190 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|-------|
| • Elongation at break | 13 % | • Easy to remove | ใช่ |
| • Tensile strength | 53 N/cm | • Hand tearability | ดีมาก |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 4.7 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ดี เหมาะสำหรับ พื้นที่ที่มีข้อจำกัดสูง
- ใช้ได้ดีทั้งใน เหล็ก ยาว กระจก และพลาสติก
- คุณสมบัติปรับรูปทรงได้ง่าย เหมาะสำหรับงานมาร์กิ้งขนาดใหญ่
- สามารถยึดเกาะบนตัวเทพได้ดี
- เหมาะสำหรับงานสีแลคเกอร์
- ใช้ได้บนพื้นที่ผิวที่เปราะบาง
- เหมาะสำหรับงานเข้าโค้งมน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04341>