



tesa® 4651 Premium



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปผ้าเคลือบอะคริลิก เกรดพรีเมียม

Product Description

tesa® 4651 เป็นเทปผ้าเคลือบอะคริลิกที่มีคุณภาพสูง มีเนื้อเทปเป็น เนื้อเยื่อแบบ 145 เส้น และกาวยางธรรมชาติ เทปสามารถขึ้นรูปได้ ทนทานต่อการขีด และมีค่า tensile สูง

tesa® 4651 เป็นเทปผ้าที่แข็งแรงมากสำหรับการใช้งาน

คุณสมบัติ:

- การยึดเกาะสูงแม้บนพื้นผิวที่ขรุขระ
- มีแรงยึดเกาะต้นสูง
- tensile strength ที่ดีเยี่ยม
- ฉีกขอบได้เป็นเส้นตรงทั้งแนวขวางและตามยาว
- ทนต่อน้ำแรงขีด และอุณหภูมิได้ถึง 130 C ในระยะเวลาสั้นๆ
- ไม่ทิ้งครายกาวเมื่อลอกออก
- เชียนบนเทปได้
- ติดแนบสนิทได้ดีบนพื้นผิวโค้ง

สีดำ และฟ้า มี liner กระดาษและม้วนขนาดใหญ่ tesa® 4651 PV9

Sustainable Aspects

- 68% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

- The cloth tape is conformable and features excellent abrasion resistance, high tensile strength, as well as a very high adhesiveness to multiple, even rough surfaces.
- The tape's high tack and short dwell time ensure a fast application and reliable adhesion only shortly after having been applied.
- The tape can be torn manually with precise and straight edges longitudinally and horizontally.
- Classification according FMVSS302: SE/NBR*

การใช้งาน

- การมัดรวมและการเสริมแรงท่อที่หนัก โครงสร้าง ฯลฯ
- ปิดรูและช่องต่าง ๆ
- การทำเครื่องหมายสายไฟต่าง ๆ
- การติดฉลากและรหัสสี
- การทำเครื่องหมายที่พื้น
- การปิดท่อและป้องกันอากาศอย่างถาวร
- ติดขอบที่คม

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04651>



tesa® 4651 Premium

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การใช้งาน

- ติดและเป็นฉนวนสายไฟต่าง ๆ
- ปิดผนึกประตูและท่อ
- เคลือบพื้น
- การพันทราย
- ...และอีกหลาย ๆ อย่าง!

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	Acrylic-coated cloth	• Total thickness	310 µm
• Type of adhesive	ยางธรรมชาติ	• Color of liner	สีเหลือง
• Type of liner	กระดาษ	• Thickness of liner	76 µm
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	68 %		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	13 %	• Straight tear edge	ดีมาก
• Tensile strength	100 N/cm	• Suitable for die cutting	ใช่
• Abrasion resistance	ดีมาก	• Temperature resistance (30 min)	130 °C
• Easy to write on	ใช่	• ความทนต่ออุณหภูมิ	130 °C
• Hand tearability	ดีมาก	(สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที)	
• Mesh	145 threads/inch ²	• ค่าการทนน้ำ	ดี

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Steel	3.3 N/cm
---------------------	----------



tesa® 4651 Premium

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอดคล้องกับ LV 312-1 Dielectric strength

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04651>