



tesa® 4322

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปมาสก์ (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว) กระดาษย่นยึดตัวได้สูงพิเศษ สำหรับงานสีและงานบรรจุภัณฑ์

Product Description

tesa® 4322 เป็นเทปติดปิดพื้นผิว เทปกระดาษย่นสูง ใช้ในงานติดปิดพื้นผิวทั่วไปสำหรับหลายๆประเภทงาน และเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการติดพื้นที่โค้ง เส้นโค้ง

Sustainable Aspects

65% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

tesa® 4322 is a highly creped, general purpose paper masking tape for various application fields and is especially suitable for masking of curves.

การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานมาสก์มาตรฐานทุกประเภทในงานเคลือบสีและการพ่นด้วยสีที่แห้งด้วยตัวเองในอากาศ ด้วยความสามารถในการยึดที่สูงมากของเทปรับประกันการติดแน่นแม้จะเป็นพื้นที่โค้งและแคบ ความยืดหยุ่นที่ดีช่วยให้ยึดเกาะกับพื้นผิวที่ซับซ้อนและพื้นผิวที่ขรุขระ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการติดกระดาษมาสก์ สำหรับงานหีบห่อบรรจุภัณฑ์และการมัดรวม และการมาสก์ก่อนที่จะเคลือบผิวชั้นล่าง tesa® 4322 ยังใช้สำหรับการเสริมแรงส่วนบนในอุตสาหกรรมรองเท้า

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------------------|--|--------|
| • Backing | highly-creped paper | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | • Total thickness | 380 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|-------|
| • Elongation at break | 58 % | • Easy to remove | ใช่ |
| • Tensile strength | 58 N/cm | • Hand tearability | ดีมาก |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04322>



tesa® 4322

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 5 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ:

การยึดตัวของ backing กระดาษจะช่วยให้ขบสีที่ต้องการเรียบ สม่ำเสมอและยึดติดได้ดี

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04322>