



# tesa® 4304

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



High temperature resistant paper masking tape up to 163°C/325°F

### Product Description

tesa® 4304 เป็นเทปกาวกระดาษเคลือบสีน้ำตาลเรียบ สำหรับงานมาส์กสีที่มีความต้องการสูง กาวยางธรรมชาติให้การยึดติดและการยึดเกาะสูงกับพื้นผิวต่างๆ เช่น โลหะ แก้ว ยาง และพลาสติก แผ่นรองกระดาษเรียบมีความสม่ำเสมอที่ดีเยี่ยม ระบบสีและสารตัวเติมยึดเกาะกับด้านหลังได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดลอกของสี

### คุณสมบัติ

- Smooth and finger freindly paper backing with excellent conformability.
- Recommended for multiple drying cycles
- Secure adherence of paints and fillers to the reverse side avoiding paint flaking.
- High temperature resistance up to 163°C / 325°F covering.

### การใช้งาน

- การจัดการที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากการรองรับนิ้วและแรงคลายปานกลาง
- อุณหภูมิการทำแห้งได้หลากหลายถึง 163°C / 325°F
- การยึดเกาะของสีและสารตัวเติมที่ด้านหลังอย่างแน่นหนาเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดลอกของสี
- แนะนำสำหรับงานมาส์กที่ต้องการโดยเฉพาะในงานพ่นสีรถยนต์

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |                       |  |        |
|--------------------|-----------------------|--|--------|
| • Backing          | slightly-creped paper | • Total sustainable product            | 55 %   |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ           | excl. liners by weight (acc. EN 16785) |        |
|                    |                       | • Total thickness                      | 145 µm |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                                   |        |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 13 %    | • Hand tearability                | ดีมาก  |
| • Tensile strength    | 43 N/cm | • Temperature resistance (30 min) | 163 °C |
| • Easy to remove      | ใช่     |                                   |        |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa® 4304

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04304>