



# tesa® 51006

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้า PET สำหรับป้องกันรอยขีดข่วน

## Product Description

tesa® 51006 เป็นเทปพันสายไฟฟ้า PET และกาว rubber base

คุณสมบัติที่สำคัญ:

- ทนต่ออุณหภูมิสูง 150 °C / 3000 ชั่วโมง
- ทนต่อการขีดข่วน
- มีการยึดเกาะที่แข็งแกร่ง

สี: ดำ

## คุณสมบัติ

- Resistant to abrasion
- High initial tack and adhesion
- Optimized for manual application
- Flag-resistant
- Can withstand environmental influences
- Constant unwind force – optimized for manual application
- Aging-resistant
- Flame-retardant
- Flexible and smooth

## การใช้งาน

tesa® 51006 ออกแบบสำหรับห้องเครื่องยนต์ ป้องกันการขีดข่วน

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Product Construction

- |                    |              |                   |        |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Backing          | PET cloth    | • Total thickness | 320 µm |
| • Type of adhesive | rubber based |                   |        |

## คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                                   |                      |  |                      |
|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| • Elongation at break             | 22 %                 | • Unwind force (roll width > 9mm)      | 10 N/roll (30 m/min) |
| • Tensile strength                | 175 N/cm             | • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิต่ำสุด | 40 °C                |
| • Noise damping (LV312)           | Class A              | • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด          | 150 °C               |
| • Unwind force (roll width < 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) |  |                      |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51006>



# tesa® 51006

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 4.5 N/cm

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 9, 19, 25, 32 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 25 ม.

- ส่วนใหญ่เป็นไปได้ที่จะรวมความกว้างและความยาว
- มีขนาดอื่น ๆ ตามความต้องการ
- เส้นผ่านศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 38 มม.
- Applicable for red ring assembly aid

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51006>