



tesa® 52307

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



สำหรับยึดติด photopolymer plates ที่บางมากบน sleeves ชนิดกดอัดได้

Product Description

tesa® 52307 ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการติดเพลทบาง photopolymer plates (0.76 มม. [0.030 "] หรือ 1.14 มม. [0.045"]) บน โฟม sleeves ที่ถูกบีบอัดได้ ในงาน Wide-web flexographic printing.

วิธีการติดเพลทนี้มีระดับการยึดเกาะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในเทปทั้งสองด้าน เป็นผลให้กาวด้านที่เปิดออกจากม้วนมีการยึดเกาะสูงพอที่จะยึดติดแน่นบนพื้นผิวที่ขรุขระของ sleeve ในขณะที่เทปกาวอีกด้านหนึ่งออกแบบมาเหมาะกับการติด plate ตรงตำแหน่งที่มีเสถียรภาพและติดแน่นโดยไม่มีการขยับเลื่อนของเพลทและไม่มีการหลุดลอกตรงขอบระหว่างการพิมพ์.

tesa® 52307 ยังคงให้การแกะออกของเพลทแบบบางทำได้ง่ายและไม่รบกวนการตัดค้ำ.

เนื่องจากการเคลือบอัดที่มีความแตกต่างหลากหลายในตลาด (ยาง, โฟม, PU) จึงแนะนำให้ทำการทดสอบการใช้ tesa® 52307 ก่อนเข้าสู่การผลิตจริงเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติ

- While the sleeve side adhesive ensures a secure bond to the sleeve, the plate side adhesive is especially tailored for the bond to very thin photopolymer plates.
- The bond is high enough to secure the plate for a stable printing process, while at the same time allowing for easy removal of the plate without any plate damage.
- The specially developed liner provides an ideal solution for tape handling also when applying across very wide sleeves.
- It is a double-sided tape with highly differentiated adhesion levels on its two sides.
- All of our products for plate mounting on compressible sleeves feature very thin film backings to not interfere with the compressible characteristics of the sleeve.

การใช้งาน

tesa® 52307 ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการติดเพลท photopolymer ชนิดบางมาก (0.76 มม. [0.030"] หรือ 1.14 มม. [0.045"]) บนปลอกโฟมชนิดบีบอัดได้ในการพิมพ์ wide-web flexographic printing

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-----------------|----------|
| • Backing | PVC film | • Type of liner | glassine |
| • Type of adhesive | อะครีลิก | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=52307>



tesa® 52307

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Thickness category 70

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมดย ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหายจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ไດ เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ไດ ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=52307>