



tesa® 4244 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปเดินเส้น (Fineline tape) สำหรับการออกแบบเคลือบสี



Product Description

tesa® 4244 เป็นเทป soft PVC ที่มีความยืดหยุ่นพร้อมด้วยกาวรับเบอร์ธรรมชาติสำหรับเดินเส้นติดปิดผิวแบบ Fineline ที่ต้องการขอบสีคมชัดมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแบ่งส่วนพลาสติกที่จะเคลือบและไม่เคลือบสีและเคลือบสีหลากหลายสี.

- ไม่มีการหดตัวที่อุณหภูมิสูง
- สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆระหว่างการอบแห้ง
- ไม่มีการหลุดลอกตรงขอบและดึงออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาว
- มีความสามารถติดแนบพื้นผิวที่ดีกับพื้นผิวหลายมิติ

คุณสมบัติ

- Temperature resistance of up to 140°C/1h
- Conformability with the dimensional change during oven drying
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

การใช้งาน

การติดปิดพื้นผิวและงานออกแบบพ่นสี สำหรับงานเดินเส้นที่หลากหลาย

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Backing | PVC film | • Total thickness | 110 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------|-------|
| • Elongation at break | 237 % | • Flame retardance | ดีมาก |
| • Tensile strength | 27 N/cm | • Hand tearability | ดีมาก |
| • Easy to remove | ใช่ | • Suitable for die cutting | ใช่ |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 3.7 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 4244 มีในรูปแบบแปรรูปและ die-cut พร้อมกับ liner ชนิดกระดาษ 4244 PV4:
แรงยึดเกาะกับเหล็ก = 4,7 N/cm.
แรงดึงออกจาก liner = 14 cN/cm.

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04244>



tesa® 4244 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบไดคัทภายใต้ชื่อ tesa® 54244

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04244>