



tesa® 60462

Duct Tamir Bandı

Ürün Bilgisi

Heavy-duty duct tape - 30 % recycled share

Product Description

tesa® 4615, genel amaçlı uygulamalar için bir yardımcı kanal görevi görür. Renkli bir PE film üzerine lamine edilmiş 27 ağı dokuma kumaştan oluşur. Ürün, solventsiz teknolojiye sahip sentetik bir kauçuk yapıştırıcı ile kaplanmıştır.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 30 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 146 gram virgin plastic with post-consumer recycle



Özellikler

Genel amaçlı koli bandı

- Çeşitli malzemelere yüksek yapışma ile anında yapışır
- Yavaşça gevşer ve elle yırtılması kolaydır
- Su itici ve dayanıklı

Uygulama Alanları

Ürün, aşağıdakiler gibi çeşitli temel uygulamalar için kullanılabilir

- Plastik filmler ve kağıt tabakalar gibi koruyucu tabakaları tutmak
- Kabloların, kabloların ve gevşek nesnelerin sabitlenmesi ve demetlenmesi
- Hafif pürüzlü yüzeylerde bile sızdırmazlık, işaretleme ve maskeleyme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

• Taşıyıcı malzeme	PE kaplı bez	• Total post-consumer recycled content excl. Liners	30 %
• Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli)	67 %	• Toplam kalınlık	215 µm
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Bantın kalınlığı	215 µm

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa® 60462

Duct Tamir Bandı

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	16 %	• İlk Yapışma	çok iyi
• Çekme direnci	40 N/cm	• Lowest application temperature	5 °C
• Aşınma direnci	çok iyi	• Mesh	27 threads/inch ²
• Çalışma sıcaklığı	60 °C	• Nem direnci	iyi
• Hand tearability	iyi	• Water resistance	çok iyi

Değerlere bağlılık

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Çeliğe	8 N/cm
-----------------------	--------	----------	--------

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60462>