



tesa® 4615 Duct Tamir Bandı

Ürün Bilgisi

General purpose duct tape



Product Description

tesa® 4615, genel amaçlı uygulamalar için bir yardımcı kanal görevi görür. Renkli bir PE film üzerine lamine edilmiş 27 ağ dokuma kumaştan oluşur. Ürün, solventsiz teknolojiye sahip sentetik bir kauçuk yapıştırıcı ile kaplanmıştır.

Özellikler

Genel amaçlı koli bandı

- Çeşitli malzemelere yüksek yapışma ile anında yapışır
- Yavaşça gevşer ve elle yırtılması kolaydır
- Su itici ve dayanıklı

Uygulama Alanları

Ürün, aşağıdakiler gibi çeşitli temel uygulamalar için kullanılabilir

- Plastik filmler ve kağıt tabakalar gibi koruyucu tabakaları tutmak
- Kabloların, kabloların ve gevşek nesnelerin sabitlenmesi ve demetlenmesi
- Hafif pürüzlü yüzeylerde bile sızdırmazlık, işaretleme ve maskeleyme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE kaplı bez | • Toplam kalınlık | 175 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Bantın kalınlığı | 175 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 14 % | • İlk Yapışma | çok iyi |
| • Çekme direnci | 40 N/cm | • Lowest application temperature | 5 °C |
| • Aşınma direnci | iyi | • Mesh | 27 threads/inch ² |
| • Bobinler hâlinde mevcuttur | hayır | • Nem direnci | iyi |
| • Çalışma sıcaklığı | 60 °C | • Water resistance | iyi |
| • Hand tearability | iyi | | |

Değerlere bağlılık

- | | | | |
|-----------------------|--------|----------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Çeliğe | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|----------|--------|

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa® 4615 Duct Tamir Bandı

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04615>