



52118 Steel Master TP



Ürün Bilgisi

En Yüksek Tram için Köpük Klişe Montaj Bandı (Ekstra Yumuşak)

Product Description

tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm, özel olarak fleksografik etiket baskısında 1.14mm (0.045") veya 1.70mm (0.067") kalınlığındaki fotopolimer klişelerin montajı için tasarlanmış çift taraflı köpük banttır.

tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm'nin benzersiz özellikleri, özellikle daha sert dijital klişelerin kullanıldığı durumlarda, en yüksek tram baskısı için ideal çözümü oluşturmaktadır. Ayrıca, ekstra tampon yastık bir yandan istenmeyen baskı "sıçraması" etkilerini azaltırken, diğer yandan daha yüksek baskı hızlarına olanak sağlar.

Köpük özellikleri

- Ekstra yumuşak köpük, daha sert dijital klişelerle (en iyi tram baskısı için) kombinasyon hâlinde ideal montaj çözümüdür
- Kusursuz baskı kalitesi için üstün süspansiyon davranışına sahip sıkıştırılabilir köpük
- Daha uzun metrajlı ve yüksek hızlı baskı için uzun süren süspansiyon özellikleri
- Hızlı baskı hazırlığı ve daha az fire için düşük kalınlık toleransları

Yapışkanlık özellikleri

- Özel olarak zenginleştirilmiş sökme özellikleriyle güvenli klişe/silindir bağı
- Kalıntısız sökümle birlikte kenar kalkması veya klişe hareketinden kaçınmak için en uygun bağlama

Ek özellikler

- Desenli PP koruyucu klişe montajı sırasında hava ceplerinin oluşumunu önler
- Destek üzerindeki sarı renkli logo kodlaması, ekstra yumuşak köpük kategorisini göstermektedir

Özellikler

- Foam properties: The extra soft foam is the ideal plate mounting solution in combination with harder, digital plates (for finest screen print). Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality. Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs. Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste.
- Adhesive properties: Secure bonding to sleeve / cylinder, with specially enhanced removal properties. Optimal bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement, with residue-free removal.
- Additional properties: The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting. Yellow color coding of logo on backing indicates extra soft foam category.

Uygulama Alanları

tesa® 52118 Softprint x-soft, özel olarak fleksografik etiket baskısında 1.14mm (0.045") veya 1.70mm (0.067") kalınlığındaki fotopolimer klişelerin montajı için tasarlanmış 380µm (15mil) kategorisinde çift taraflı köpük banttır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52118>



52118

Steel Master TP

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

• Taşıyıcı malzeme	Film katmanlı polietilen köpük	• Koruyucu türü	PP
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Toplam kalınlık	430 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Color of logo	sarı	• Sertlik	ekstra yumuşak
• Kalınlık kategorisi	380		

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52118>