



tesa® 62708

Ürün Bilgisi



tesa® 62708

Product Description

tesa® 62708, uyumlu siyah PE köpük destek ve saf akrilik yapışkandan oluşan çift taraflı bir yapışkan banttir. 0,8 mm kalınlığıyla, gizleyici dudak tasarımına sahip olanlar da dahil olmak üzere küçük süslemeler ve amblemlerin montajı için uygundur.

Saf akrilik yapıştırıcı, mükemmel bir sıcaklık direnci ile birlikte ABS, kromlu ABS, PC ve PMMA gibi MSE plastiklerinde ve ayrıca MSE şeffaf kaplamalarda çok iyi bir başlangıç ve yüksek nihai yapışma performansı sunar. Etkileyici soğuk şok performansı, -40°C'nin altındaki sıcaklıklarda bile PE köpük desteğin sönümlenme özelliklerinden kaynaklanır.

Özellikler

- Mükemmel sıcaklık direnci
- Mükemmel dönüştürme özellikleri
- Yüksek nihai yapışma gücü
- Tasarım toleranslarını veya pürüzlü yüzeyleri telafi etmek için uyumlu köpük destek
- Mükemmel soğuk şok performansı
- Bant, düşük ağırlıklı bir tasarıma olumlu katkıda bulunan nispeten düşük bir yoğunluk ile çok iyi bir yapışma gücünü birleştirir.
- PE köpük destek, aynı zamanda mükemmel dönüştürme özellikleriyle sonuçlanan yapışkan olmayan kenarlar sağlar, örn. kalıp kesme için.
- Yüksek uyumluluk sayesinde bant, düz olmayan yüzeylerde bile iyi bir ıslaklık ve güvenli birleştirme sağlar ve tasarım toleranslarını dengeler.
- Siyah renk, neredeyse görünmez bir bağ çizgisi sağlar.

Uygulama Alanları

tesa® 62708, çok çeşitli küçük dış kaplamaların montajı için uygundur. Mümkün olan en yüksek performansı sağlamak için amacımız, doğru ürün tavsiyesini sağlamak için uygulamanızı (ilgili alt tabakalar dahil) tam olarak anlamaktır.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Amblemler
- İsim levhaları
- Araba modellerinin veya motor verilerinin sınıflandırılması için tek harf gibi yazılar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=62708>



tesa® 62708

Ürün Bilgisi

Product Construction

• Taşıyıcı malzeme	PE köpük	• Toplam kalınlık	0.8 mm
• Yapışkan türü	saf akrilik	• Renk	siyah
• Koruyucu türü	MOPP		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	440 %	• 70°C'de statik kayma direnci	çok iyi
• Çekme direnci	18 N/cm	• Kısa süreli sıcaklık direnci	120 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	100 °C

Değerlere bağlılık

• ABS'ye (hemen)	5 N/cm	• Çeliğe (14 gün sonra)	15 N/cm
• ABS'ye (14 gün sonra)	15 N/cm	• Çeliğe (hemen, 1 min)	8 N/cm
• Çeliğe (hemen)	4 N/cm		

Ek Bilgiler

The above mentioned adhesion to values are measured at a speed of 300 mm/min with one exception of the initial steel value measured at 30 mm/min.

Liner variants:

PV0: brown glasine paper (71µm)

PV6: red MOPP film (80µm)



tesa® 62708

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=62708>