



# tesa® 60960

## Aşınmaya ve Çizilmeye Karşı Dirençli Yer İşaretleme Bandı



### Ürün Bilgisi

#### Aşınmaya ve Çizilmeye Karşı Dirençli Yer İşaretleme Bandı

#### Product Description

Yeni tesa® 60960 Çizilmez PET Yer İşaretleme Bandımız, kalıcı ve uzun ömürlü yer işaretleme ve ikaz uygulamaları için sağlam, yüksek performanslı bir yapışkan banttır. Aşınmaya dayanıklı, sağlam ve esnek yer işaretleme ve ikaz bandıdır; koruyucu bir PET üst katman, canlı - parlak işaretleme renkleri ve sentetik kauçuk yapışkanı bir araya getirir. Koruyucu PET üst katman, bandın çizilmeye, kire, aşınmaya ve kimyasallara karşı direncini iyileştirirken; uzun bir kullanım ömrü ve zamanla solmayan kalıcı parlak renkler bir arada sunar. Sentetik kauçuk yapışkan sayesinde, çizilmez zemin işaretleme bandı çeşitli düz yüzeylere iyi yapışır. Canlı ve parlak renkteki bu bantlar, güvenlikle ilgili konularda ve uyarı amaçlı olarak kolay fark edilme için güçlü bir görünürlüğe sahiptir ve 5S üretim girişimlerini tamamlamak için mükemmel bir çözümdür. Rengine bağlı olarak, çizilmez zemin işaretleme bandı açıkça bir ikaz bandı olarak kullanılabilir. tesa® 60960 siyah, sarı, siyah-sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve beyaz renklerde mevcuttur.

#### Özellikler

- Kalıcı yer işaretleme ve ikaz uygulamaları için dayanıklı ve aşınmaya dayanıklı PET/PP laminat taşıyıcı
- Koruyucu PET üst katman, uzun kullanım ömrü ve zamanla yıpranmayan kalıcı parlak renkler
- Parlak ve canlı renkler, kolay fark edilme ve güçlü görünürlük sağlar
- Depo alanlarını yeniden düzenlemek istediğinizde boya uygulamalarına kıyasla çok daha kolay bir çözümdür

#### Uygulama Alanları

- Yoğun trafiğe sahip ağır hizmet alanlarında kalıcı ve uzun ömürlü işaretleme imkanı sunar; örn. fabrikalar, depolar, ofisler veya hastaneler
- Acil çıkış yollarının, geçitlerin veya tehlikeli alanların işaretlenmesi; forkliftlerin yaratabileceği aşınmalara karşı dayanıklıdır

#### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

#### Product Construction

- |                    |                 |                   |        |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET film        | • Toplam kalınlık | 175 µm |
| • Yapışkan türü    | sentetik kauçuk |                   |        |

#### Özellikler / Performans Değerleri

- |                        |       |                 |          |
|------------------------|-------|-----------------|----------|
| • Kopma anındaki uzama | 140 % | • Çekme direnci | 175 N/cm |
|------------------------|-------|-----------------|----------|

#### Değerlere bağlılık

- |          |          |
|----------|----------|
| • Çeliğe | 4.5 N/cm |
|----------|----------|

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60960>



# tesa® 60960

## Aşınmaya ve Çizilmeye Karşı Dirençli Yer İşaretleme Bandı

### Ürün Bilgisi

#### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60960>