



tesa® Professional 60950

Product Information



Стрічка для захисту від ковзання

Опис продукту

Стрічки tesa® Anti Slip Professional застосовуються скрізь, де потрібно безпечна опора для ніг. Anti Slip black (чорна) забезпечує ідеальний захист від ковзання і, таким чином, допомагає запобігати нещасним випадкам під час роботи. Дуже добра адгезія виробу підходить для поверхонь, до яких висуваються високі вимоги, таких як підлоги на заводах, промислові зони і т.д. Міцне і стійке клейове покриття забезпечує високий протиковзний ефект до 1-2 років в зонах стандартного використання. Стрічки Anti Slip відриваються руками і не стягуються після нанесення.

Особливості

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties
- It is certified in accordance with DIN 51130.

Програми

У будь-якому місці, де потрібно безпечна опора для ніг.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------|
| • Матеріал основи | PVC film coated with mineral particles | • товщина лайнера | 180 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | • товщина стрічки | 720 µm |
| • Загальна товщина | 900 µm | | |

Властивості / Цінності продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|--|------|
| • Подовження при розриві | 25 % | • Необхідні акумулятори | ні |
| • Межа міцності на розрив | 30 N/cm | • Підходить для висікання | так |
| • Hand tearability | good | • Стійкість до впливу хімічних речовин | good |
| • Акумулятори у комплекті | ні | • флуоресцентний | ні |
| • Легко видаляється | ні | | |

Адгезія до цінностей

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 5.8 N/cm |
|--------------------|----------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60950>



tesa[®] Professional 60950

Product Information

Примітка

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60950>