



tesa® 4843 Premium Plastering Tape Orange

Product Information

Стрічка для захисту при штукатурних роботах

Опис продукту

tesa® 4843 - стрічка з пластифікованого ПВХ з гладкою поверхнею, низькою силою розмотування і високою адгезією. Маючи товстий шар адгезиву з м'якого модифікованого натурального каучуку, tesa® 4843 чудово наноситься на більшість шорсткуватих поверхонь.

Стрічка стійка до впливу вологи, слабких лужних розчинів, кислот і багатьох інших хімікатів.

Стрічка легко видаляється без залишків клею протягом двох тижнів після нанесення.

Програми

tesa® 4843 придатна для захисту поверхонь при штукатурних роботах, фарбуванні, гіпсуванні, ліпнині і укладанні каменю. Вона захищає чутливі поверхні профілів і облицювальних матеріалів від забруднення і пошкоджень.

Стрічка може використовуватися при температурі вище 0°C.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- Матеріал основи ПВХ-плівка

Властивості / Цінності продуктивності

- | | | | |
|--|--------|--------------------------------|---------|
| • Temperature resistance max. | °C | • Небезпечний матеріал | ні |
| • Temperature resistance min. | °C | • Необхідні акумулятори | ні |
| • Акумулятори у комплекті | ні | • Область використання | Outdoor |
| • Багаторазового використання | ні | • Стійкий до розриву | так |
| • Видаляється без залишків після... днів | 7 days | • Стійкий до УФ випромінювання | так |
| • Екологічна упаковка | ні | • Сфера застосування | Home |
| • Запасні частини | ні | • термостійкість | так |
| • Можна робити написи | ні | | |



tesa[®] 4843 Premium Plastering Tape Orange

Product Information

Additional Information

Колір: помаранчевий. Доступна в ширині 50 і 75 мм.

Примітка

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04843>