



tesa® 50560 PV0

Thông tin Sản phẩm

Màng film bảo vệ tạm thời cho bề mặt nhựa bên ngoài ô tô không sơn hoặc sơn

Product Description

tesa® 50560 PV0 Bumperfilm là một loại màng tự dính cao cấp được phát triển để bảo vệ các bề mặt nhựa nhạy cảm, ví dụ: thanh cản xe.

Do khả năng chống tia cực tím tốt và khả năng tương thích sơn hoàn hảo, tesa® 50560 PV0 Bumperfilm là một cách đáng tin cậy để bảo vệ các thành phần nhựa ô tô không sơn trong quá trình vận chuyển.

Những đặc điểm chính

- Bảo quản bề mặt hoàn thiện, lưu trữ ngoài trời lên đến 6 tháng
- Chất lượng vật liệu dày để bảo vệ cao
- Thích hợp để cắt và in
- Tiết kiệm chi phí do giảm cài chính và sửa chữa cuối cùng
- Không cần thiết bị đặc biệt, đảm bảo các quy trình gỡ bỏ băng keo và ứng dụng đơn giản, chi phí thấp
- Độ bám dính tốt với phạm vi sơn hoàn thiện, ngay cả trong quá trình vận chuyển (được thử nghiệm ở tốc độ cao hơn 160 km / h / 100 dặm / giờ)
- Xử lý dễ dàng. Cả màng và hệ thống kết dính đều thân thiện với môi trường

Đặc trưng

- Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
- Thick material quality for high protection
- Suitable for die cutting and printing
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100 mph)
- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

Ứng dụng

tesa® 50560 PV0 Bumperfilm phù hợp để bảo vệ chống bụi bẩn và trầy xước trong quá trình lắp ráp, vận chuyển và lưu trữ các bộ phận nhựa ô tô không sơn hoặc sơn như thanh cản xe.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------|-------------------|--------|-------|
| Backing | polyolefinic film | Độ dày | 75 µm |
| Loại keo | PIB | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50560>



tesa® 50560

PV0

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đứt	450 %	• Kháng hóa chất	rất tốt
• Lực kéo căng	16 N/cm	• phù hợp cho công đoạn cắt dập	có
• Dễ tháo gỡ	có		

Độ bám dính

• thép	1.7 N/cm
--------	----------

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50560>