



tesa® 61735

Thông tin Sản phẩm

Băng keo có lớp nền film hai mặt màu đen tính năng cao 300µm

Product Description

tesa® 61735 là băng keo tự dính hai mặt màu đen bao gồm lớp nền PET màu đen dày và chất kết dính acrylic cải tiến. Tính năng đặc biệt:

- Độ dày: 300µm
- Độ bám dính cao
- Khả năng chống lực đẩy tốt
- Khả năng chống va đập rất tốt
- Dễ thao tác và xử lý công đoạn do có lớp nền PET rất tốt
- Sức kháng tốt và có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện môi trường
- Màu đen

Đặc trưng

- Thickness: 300µm
- High bonding strength
- High push out resistance
- Superior shock resistance
- Easy handling and processing performance due to very strong PET backing
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

Ứng dụng

- Dán kính màn hình vào điện thoại di động
- Dán màn hình cảm ứng

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|------------------|-----------|--------|
| • Backing | Film PET | • Độ dày | 300 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu sắc | đen |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|---------|
| • Độ giãn dài tới đứt | 80 % | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C | tốt |
| • Lực kéo căng | 140 N/cm | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | tốt |
| • Chịu nhiệt trong dài hạn | 100 °C | • Khả năng chống lão hóa (UV) | rất tốt |
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 200 °C | • Khả năng chống ẩm | rất tốt |

Để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=61735>



tesa[®] 61735

Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính

• kính (ban đầu)	18 N/cm	• PMMA (ban đầu)	17.4 N/cm
• kính (sau 14 ngày)	18.5 N/cm	• PMMA (sau 14 ngày)	19.4 N/cm
• PC (ban đầu)	17.9 N/cm	• thép (ban đầu)	15.7 N/cm
• PC (sau 14 ngày)	19.3 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	18 N/cm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=61735>