



tesa[®] 4388 Easy Cover[®] Industry



Thông tin Sản phẩm

Giải pháp 3 trong 1 / Che chắn khu vực rộng lớn cho các ứng dụng sơn công nghiệp

Product Description

tesa[®] 4388 Easy Cover[®] Industry là hệ thống 3 trong 1 để che các khu vực rộng lớn cho các ứng dụng sơn công nghiệp. Hệ thống tiện lợi bao gồm băng keo che bằng giấy crepe tesa[®] 4309 với chất kết dính cao su tự nhiên, đường viền giấy che và màng che HDPE, phối hợp với nhau để đảm bảo bảo vệ tối ưu. tesa[®] 4309 là một loại băng keo che chắn bằng giấy linh hoạt và phù hợp. Nó thích hợp cho các ứng dụng sơn phun, sau đó sấy trong lò đến nhiệt độ 120 ° C. Viền giấy che bổ sung cung cấp khả năng hấp thụ sơn tại khu vực quan trọng nhất gần với khu vực sơn. Màng HDPE dùng để bảo vệ chống lại các hạt phun. Nó được xử lý đặc biệt để sơn bám dính tốt hơn và bám vào vật cần sơn. tesa[®] 4388 Easy Cover[®] Industry cho phép một người bao phủ các khu vực rộng lớn một cách dễ dàng và nhanh chóng cũng như giảm bớt sự phức tạp về hậu cần.

Những lợi ích:

- Lý tưởng để che các khu vực rộng một cách dễ dàng và nhanh chóng
- Chịu nhiệt độ lên đến 120 ° C
- Viền giấy che bổ sung cung cấp khả năng hấp thụ sơn tuyệt vời
- Giảm sự phức tạp về hậu cần

Đặc trưng

- Ideal for masking large areas easily and quickly
- Temperature resistance up to 120°C
- Reduction of logistic complexity
- Additional masking paper border providing excellent paint absorption
- tesa[®] 4388 Easy Cover[®] Industry allows a single person to cover large areas easily and quickly as well as reducing the logistic complexity.
- The additional masking paper border provides paint absorption at the most critical area close to the painting area.
- It is specifically treated for better paint adherence and clings to the to be painted object
- The HDPE film serves for the protection against spray particles.

Ứng dụng

- tesa[®] 4388 Easy Cover[®] Industry được khuyến dùng để che chắn chuyên nghiệp trong quá trình sơn phun cho các ứng dụng công nghiệp
- Hệ thống 3 trong 1 lý tưởng để che các khu vực rộng một cách dễ dàng và nhanh chóng để bảo vệ khỏi các hạt sơn
- tesa[®] 4388 Easy Cover[®] Industry có thể chịu được nhiệt độ lên đến 120 ° C

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04388>



tesa[®] 4388 Easy Cover[®] Industry

Thông tin Sản phẩm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Backing	Giấy có mật độ kép nhẹ	• Độ dày	170 µm
• Loại keo	cao su tự nhiên		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tới đứt	12 %	• Vật liệu che phủ	HDPE
• Lực kéo căng	47 N/cm	• Định lượng của lớp giấy bảo vệ thêm	37 g/m ²
• Dễ tháo gỡ	có	• Độ dày lớp che phủ	10 µm

Độ bám dính

• thép	3.5 N/cm
--------	----------

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04388>