



# tesa<sup>®</sup>, tesa<sup>®</sup> Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow



## Thông tin Sản phẩm

### Giải pháp chống trượt an toàn

### Product Description

Các ứng dụng của tesa<sup>®</sup> Anti Slip Professional dùng cho bất cứ nơi nào yêu cầu độ an toàn khi di chuyển. Chống trượt màu vàng - đen là lựa chọn lý tưởng để ngăn chặn trượt và do đó giúp tránh tai nạn trong các công việc liên quan. Độ bám dính rất tốt của sản phẩm phù hợp cho các bề mặt như sàn nhà máy, khu công nghiệp v.v. Các lớp phủ dính mạnh mẽ và bền chặt chống trượt hiệu quả cao lên đến 1-2 năm trong khu vực sử dụng bình thường. Các băng keo chống trượt xé được bằng tay và không bị co lại sau khi dán.

### Đặc trưng

- Khối kết dính mạnh mẽ của acrylate đảm bảo an toàn khi di chuyển
- Băng dính đặc biệt chống mài mòn và đàn hồi, không thấm hóa chất và nước muối
- Nó có thể được xé bằng tay và loại bỏ một lần nữa mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
- Nó được chứng nhận phù hợp với DIN 51130
- Hiệu quả chống trượt kéo dài đến hai năm khi sử dụng cho mục đích thông thường.

### Ứng dụng

Bất cứ bề mặt đòi hỏi an toàn khi đi lại

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |            |  |                   |             |
|------------|--|-------------------|-------------|
| • Backing  | PVC film coated with mineral particles | • Màu lớp lót     | vàng        |
| • Loại keo | acrylic                                | • Độ dày băng keo | 720 $\mu$ m |
| • Độ dày   | 900 $\mu$ m                            | • Độ dày lớp lót  | 180 $\mu$ m |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                            |         |                                 |         |
|----------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • Độ giãn dài tối đa       | 25 %    | • Hand tearability              | tốt     |
| • Lực kéo căng             | 30 N/cm | • Huỳnh quang                   | không   |
| • Batteries included       | không   | • Kháng chất làm mềm            | tốt     |
| • Batteries required       | không   | • Kháng hóa chất                | tốt     |
| • Chịu nhiệt trong dài hạn | 50 °C   | • Khả năng chống lão hóa (UV)   | tốt     |
| • Chống mài mòn            | rất tốt | • Khả năng chống ẩm             | rất tốt |
| • Dễ tháo gỡ               | không   | • phù hợp cho công đoạn cắt đập | có      |
| • dễ viết lên              | không   | • Water resistance              | tốt     |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=NaN>



# tesa<sup>®</sup>, tesa<sup>®</sup> Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính

• thép

5.8 N/cm

## Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=NaN>