



# tesa® 4156 PV1

## Thông tin Sản phẩm

Băng keo đặc biệt để dán phim



### Product Description

tesa® 4156 PV 1 là băng keo được thiết kế đặc biệt cho film và mặt nạ âm bản. Băng có sẵn màu litho-đỏ (màu 57).

- tesa® 4156 PV 1 là băng keo chống ánh sáng và chống lão hóa và được dễ dàng gỡ bỏ mà không cần tách hoặc xé nhỏ. Nó cũng không để lại keo trên bề mặt.
- tesa® 4156 PV 1 được sử dụng dễ dàng như băng keo cho mặt phẳng trong định vị và không làm cạnh bị xoắn.
- tesa® 4156 PV 1 đảm bảo làm vật liệu che phủ an toàn với tính sự chính xác hoàn hảo của góc.
- tesa® 4156 PV 1 có độ trong suốt cao đối với mắt người thậm chí không cần sử dụng một bảng ánh sáng. Các bộ phận cũng được làm mặt nạ do đó đảm bảo nhìn thấy được vì thế cho phép định vị chính xác băng keo.
- Do tính chất đặc biệt của nó tesa® 4156 PV 1 cũng là phù hợp để nối film.
- tesa® 4156 PV 1 được khuyến nghị cho sử dụng với dụng cụ hỗ trợ tesa® litho 6082 và 6090 được thiết kế đặc biệt cho việc cắt góc phẳng không để lại một mép có răng cưa.

### Đặc trưng

- tesa® 4156 PV 1 is light and age resistant and is easily removed without splitting or tearing. It also does not leave adhesive residues.
- tesa® 4156 PV 1 is easily applied as the tape lies flat during positioning and is not prone to edge curling.
- tesa® 4156 PV 1 ensures secure masking with perfect edge definition
- tesa® 4156 PV 1 is highly transparent to the human eye even without the use of a light table. Parts already masked therefore remain visible thus enabling accurate positioning of the tape.
- Due to its special properties tesa® 4156 PV 1 is also suit-able for splicing of film.
- tesa® 4156 PV 1 is recommended for use with tesa® litho dispensers 6082 and 6090. Specially designed for litho work the straight-edge blade does not leave a serrated edge.

### Ứng dụng

tesa® 4156 PV 1 là băng keo chuyên thiết kế cho film và dán âm bản.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |           |                            |           |           |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| • Backing | giấy bóng kính<br>xenlofan | • Màu sắc | litho- đỏ |
| • Độ dày  | 60 µm                      |           |           |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào  
<http://l.tesa.com/?ip=04156>



# tesa<sup>®</sup> 4156 PV1

Thông tin Sản phẩm

## Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào  
<http://l.tesa.com/?ip=04156>