



tesa® 51432

Thông tin Sản phẩm



Băng keo siêu bền để quấn linh kiện nặng

Product Description

Băng keo siêu bền dùng để quấn vật nặng và đóng gói lưu kho.

Đặc trưng

- Dimensionally stable and smooth paper backing for excellent belting performance
- Strong natural rubber adhesive with excellent adhesive properties on different substrates
- Can be used for storage- and sequencer-belting in combination with crepe paper belting tapes
- Due to the strong adhesive and dimensionally stable and smooth paper backing tesa® 51432 is ideally suited for belting of heavy components.

Ứng dụng

Kích thước ổn định của lớp nền giấy mịn làm cho sản phẩm đặc biệt thích hợp cho việc chứa cố định các linh kiện nặng
Đặc biệt cho việc giữ cố định theo vị trí nơi cần thiết dây curoa cứng

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|--------|
| • Backing | giấy trơn phẳng | • Độ dày | 330 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|-----|----------------|---------|
| • Độ giãn dài tối đa | 6 % | • Lực kéo căng | 93 N/cm |
|----------------------|-----|----------------|---------|

Độ bám dính

- | | |
|--------|--------|
| • thép | 8 N/cm |
|--------|--------|



tesa® 51432

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

tesa® 51432 có thể được kết hợp với tesa® 51300 hoặc 51316.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51432>