



tesa® 4163

Thông tin Sản phẩm



PVC mềm cao cấp dùng cho nhiều mục đích

Product Description

tesaflex® 4163 permits là một công thức băng keo Soft PVC đặc biệt với một lớp film linh hoạt. Do sự kháng ổn định tia UV của keo acrylic, loại băng keo này phù hợp cho các ứng dụng vĩnh viễn.

Đặc trưng

- Flame retardant according to UL510 and DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clause 20
- Flexible soft PVC backing for excellent conformability
- Good adhesion to a wide variety of surfaces
- tesa® 4163 conforms to US safety standard 302

Ứng dụng

tesaflex® 4163 sử dụng phổ biến và đặc biệt thích hợp cho công việc chung như:

- Cài đặt
- Sửa chữa
- Đánh dấu
- Nối
- Quấn

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|---------|----------|--------|
| • Backing | PVC mềm | • Độ dày | 126 µm |
| • Loại keo | acrylic | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Độ giãn dài tối đa | 295 % | • Điện áp đánh thủng điện môi | 7000 V |
| • Lực kéo căng | 30 N/cm | | |

Độ bám dính

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 1.8 N/cm |
|--------|----------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04163>



tesa[®] 4163

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

Nó phù hợp với tiêu chuẩn an toàn của Mỹ 302. Màu isogenogrey hoàn hảo phù hợp cho lắp đặt ống nước.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04163>