



tesa® 4341

Thông tin Sản phẩm



Băng keo bảo vệ chịu nhiệt độ dành trong sơn phun và nhiệt độ lò sấy lên đến 140°C

Product Description

tesa® 4341 là băng keo giấy sần bảo vệ bề mặt linh hoạt, lực kéo căng tốt dành cho việc sơn. Keo cao su tự nhiên không dung môi của băng keo cung cấp tính cân bằng keo, độ bám dính, độ chịu lực kéo trượt và chịu nhiệt.

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Đặc trưng

- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa® 4341 can be easily removed without leaving any residues.

Ứng dụng

0

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|------------------------|--|--------|
| • Backing | Giấy có mật độ kép nhẹ | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | • Độ dày | 190 µm |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| • Độ giãn dài tối đa | 13 % | • Dễ tháo gỡ | có |
| • Lực kéo căng | 53 N/cm | • Hand tearability | rất tốt |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04341>



tesa[®] 4341

Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính

- thép 4.7 N/cm

Thông tin thêm

Sản phẩm chịu được đánh nhám ẩm và độ bám dính rất tốt trên chất bả hoặc sơn (gốc nước hoặc dung môi) để mặt sau của băng ngăn chặn bất kỳ loại bong.

Sau quá trình sấy khô với nhiệt độ lên đến 140 °C tesa 4341 có thể dễ dàng loại bỏ mà không làm rách và không để lại bất kỳ dư lượng.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04341>