



51788 EasySplice® Black Plus

Thông tin Sản phẩm

Băng keo nối cuộn hai mặt



Product Description

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus là băng keo nối cuộn hai mặt tích hợp bao gồm lớp giấy phẳng và keo acrylic tesa® 51788 EasySplice® Black Plus có tính năng đặc biệt

- Kết dính ban đầu cao
- Lực kéo trượt cao
- Độ bám dính rất tốt trên giấy tráng phủ và không tráng
- Độ dày mối nối thấp
- Phát hiện một cách đáng tin cậy vị trí mối nối
- Sử dụng dễ dàng do lớp nền linh hoạt

Thành phần băng keo cải tiến cung cấp các chức năng sau đây:

- Lớp lót có đường cắt tách đảm bảo sự cố định lớp trên cùng
- Lớp nền màu đen giúp xác định vị trí các mối nối bằng mắt
- Công thức keo với độ bám dính ban đầu rất cao tạo ra sự tiếp xúc tuyệt vời giữa cuộn cũ và cuộn mới
- Đường tách với lớp nền giấy giúp mở cuộn mới trơn tru mà không gây nguy hiểm cho quá trình in ấn
- Màu: Đen

Đặc trưng

- Very high tack properties
- Very high shear resistance
- Extremely good heat resistance
- Best adhesion on coated and uncoated paper
- Smooth and easy application due to a flexible backing
- Low splice thickness
- Reliable detection of splice position
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet is included
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardising the printing process
- Black backing for a reliable optical detection of the splice position
- Recycling-friendly premium splicing tape according to INGEDE 12 Method

Ứng dụng

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus đặc biệt thích hợp cho:

- Nối cuộn trong ngành công nghiệp in ấn cuộn



51788

EasySplice[®] Black Plus

Thông tin Sản phẩm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|-----|
| • Backing | giấy trơn phẳng | • Màu sắc | đen |
| • Độ dày | 110 μ m | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|---------|---|-----------|
| • Độ giãn dài tới đứt | 7 % | • Thời hạn sử dụng (nguyên đóng gói) < 25°C | 18 months |
| • Lực kéo căng | 29 N/cm | | |

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51788>