



tesa[®] 4423

Thông tin Sản phẩm

Giấy khuôn cho các ứng dụng phun cát ngắn hạn

Product Description

Băng keo này phù hợp với hầu như tất cả các ứng dụng sơn trong xây dựng hoặc cải tạo tàu, thuyền. Nó phù hợp cho nhiều loại bề mặt thông thường chẳng hạn như thủy tinh, nhôm, gỗ và đặc biệt là PVC cứng.

Đặc trưng

- Durability during sandblasting applications 6 sec./4 bar
- Flatback paper backing with good plottability, paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 60°C
- Good adhesion to various surfaces, clean removal

Ứng dụng

Dán kín và gia cố các thùng vận chuyển

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|--------|
| • Backing | giấy trơn phẳng | • Độ dày | 145 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|---------|
| • Độ giãn dài tới đứt | 5 % | • Hand tearability | rất tốt |
| • Lực kéo căng | 57 N/cm | | |

Độ bám dính

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 4.5 N/cm |
|--------|----------|

Thông tin thêm

Các tính năng độc đáo của tesa[®] 4423 phục vụ nhiều lợi ích hơn nữa:

- Có thể được bóc ra một cách dễ dàng
- Gập lại và dễ dàng xé bằng tay
- Sẽ không bị nhẵn khi được sử dụng cho các đường thẳng dài (ví dụ dán căn đường mép nước trong đóng tàu hoặc sơn đa màu sắc với sọc hẹp)

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04423>



tesa[®] 4423

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04423>