



# tesa® 4330

## Thông tin Sản phẩm



Băng keo giấy bảo vệ bề mặt chất lượng cao cho công việc sơn với nhiệt độ lò sấy lên đến 140°C

### Product Description

tesa® 4330 là băng keo giấy bảo vệ bề mặt có độ bền tốt, linh hoạt, chống ẩm với chịu lực kéo căng cao.

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Đặc trưng

- tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

### Ứng dụng

Ứng dụng nhiều hơn ví dụ như

- Bảo vệ bề mặt của bảng mạch trước khi mạ
- Quấn cáp
- Đóng gói

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |            |                        |  |        |
|------------|------------------------|--|--------|
| • Backing  | Giấy có mật độ kép nhẹ | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 48 %   |
| • Loại keo | cao su tự nhiên        | • Độ dày   | 175 µm |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04330>



# tesa<sup>®</sup> 4330

## Thông tin Sản phẩm

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                       |         |                    |         |
|-----------------------|---------|--------------------|---------|
| • Độ giãn dài tới đứt | 12 %    | • Dễ tháo gỡ       | có      |
| • Lực kéo căng        | 42 N/cm | • Hand tearability | rất tốt |

### Độ bám dính

- |        |          |
|--------|----------|
| • thép | 4.8 N/cm |
|--------|----------|

### Thông tin thêm

Băng keo này đảm bảo góc cạnh sắc nét hoàn thiện do cấu trúc sần của nó. Độ bám dính của sơn và bộ phận phụ trên mặt sau của băng keo rất tuyệt vời.

tesa<sup>®</sup> 4330 có thể được gỡ bỏ một cách dễ dàng mà không làm rách bất kỳ dư lượng.

tesa<sup>®</sup> 4330 cũng là có sẵn để chuyển đổi/cắt chính xác với lớp lót giấy (4330 PV1).

### Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04330>