



tesa® 4224 PV10



Thông tin Sản phẩm

Băng keo đóng gói độ bền cao

Product Description

tesa® 4224 là băng keo có lớp nền poly-propylene có độ bền cao phủ bằng hệ thống cao su tự nhiên và đặc biệt là phát triển cho các ngành công nghiệp thực phẩm và dược. tesa® 4224 có độ bền tốt và đồng thời có độ giãn dài tới đứt thấp. Sản phẩm này có bề ngoài sạch, chịu lạnh, do đó lý tưởng để đóng gói thực phẩm đông lạnh.

Đặc trưng

- Lightweight bundling applications
- Palletizing
- Reinforcing and unitizing

Ứng dụng

Ứng dụng bao gồm đóng thùng vận chuyển, palletizing, gói, gia cố

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|-----------|-------|
| • Backing | MOPP | • Độ dày | 79 µm |
| • Loại keo | cao su tổng hợp | • Màu sắc | trắng |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|----------|---|----|
| • Độ giãn dài tới đứt | 35 % | • Dễ tháo gỡ không có keo bám trên bề mặt | có |
| • Lực kéo căng | 180 N/cm | • Không đổi màu | có |

Độ bám dính

- | | |
|--------|--------|
| • thép | 6 N/cm |
|--------|--------|



tesa[®] 4224 PV10

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04224>