



51036 PV9



Thông tin Sản phẩm

Băng keo vải PET dùng để tăng cường tính linh hoạt dán ống in

Product Description

tesa Sleeve® 51036 PV9 là băng keo vải PET được phủ ở các cạnh với keo acrylic cao cấp (triple A®) cho các ứng dụng theo chiều dọc.

Các tính năng chính:

- chịu nhiệt cao 150°C/3000h
- Tính linh hoạt cao
- Đặc biệt chống mài mòn cao
- Dễ dàng và hiệu quả ứng dụng theo chiều dọc
- Màu: đen và cam

Đặc trưng

- High temperature resistance
- High flexibility
- Abrasion resistance
- Easy and efficient lengthwise application
- Excellent cable compatibility
- Ageing-resistant
- Resistant to environmental influences
- Flame-retardant
- Fogging-free
- Halogen-free
- Tear-resistant
- Flexible and smooth
- Available in black and orange

Ứng dụng

tesa Sleeve® 51036 PV9 được thiết kế cho khoang động cơ, cung cấp tính linh hoạt cao.

Dành cho ứng dụng theo chiều dọc

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|---------|----------|--------|
| • Backing | Vải PET | • Độ dày | 220 µm |
| • Loại keo | acrylic | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51036>



51036

PV9

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- Giảm ồn (LV312) Class A
- Temperature resistance max. 150 °C
- Temperature resistance min. -40 °C

Độ bám dính

- thép 5 N/cm

Thông tin thêm

Chiều rộng tiêu chuẩn đen: 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm

Chiều rộng tiêu chuẩn cam: 155 mm

Chiều dài tiêu chuẩn: 50 m

- Hầu hết có thể kết hợp chiều rộng và chiều dài

Cũng có sẵn với tùy chỉnh lỗ

- Tiêu chuẩn chiều dài lỗ: 100-940 mm (gia số 10 mm)
- Kích thước thêm có sẵn theo yêu cầu

Đường kính/chiều rộng tesa Sleeve® khuyến nghị

& lt; Ø 13 mm/68 mm

Ø 13 mm - 16 mm/78 mm

Ø 16 mm - 23 mm/100 mm

Ø 23 mm - 33 mm/130 mm

Ø 33 mm - 41 mm/155 mm

Ø 41 mm - 54 mm/195 mm

- Tiêu chuẩn đường kính lỗ: 76 mm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51036>