

A person wearing a blue shirt is applying a yellow and black striped safety tape to a light gray surface. The person's hands are visible, one holding the tape and the other using a blue tool to smooth it. A roll of the same tape is on the surface. The background is a plain, light gray wall.

Spolehlivá, odolná,
a dobře viditelná

Náš sortiment bezpečnostních pásek


Náš sortiment bezpečnostních pásek

Značkovací, výstražné a protiskluzové pásy představují užitečný nástroj pro strukturování pracovišť a zvyšují jejich bezpečnost. Naše pestrobarevné pásy jsou dobře viditelné, takže s nimi efektivně a snadno označíte rizikové oblasti. Zároveň slouží jako varovný prvek, který perfektně doplňuje 5S. Tato brožura vám pomůže s výběrem produktu, který nejlépe vyhovuje vašim individuálním potřebám.

Mezi výhody našich produktů patří:

- široká škála řešení i pro ty nejnáročnější aplikace,
- léty prověřená konzistentní kvalita, na kterou se můžete spolehnout,
- tým zákaznického servisu vyškolený zkušenými a kvalifikovanými technikami.


Značkovací a výstražné pásy





Pro trvalé označení a výstražné aplikace potřebujete vysoce viditelné a mechanicky odolné pásy. Různé barvy usnadňují pochopení významu. Některé předměty, například hasicí přístroje nebo stanice první pomoci, vyžadují výrazné označení. Označení oblastí za účelem zajištění bezpečného pracovního prostředí vyžadují také různé zákony, směrnice a certifikace.

Produkt	Vlastnosti a popis	Nosič	Celková tloušťka bez fólie [μm]	Přilnavost k oceli [N/cm]	Pevnost v tahu [N/cm]	Natažení při prasknutí [%]	Barva
		Lepidlo					
 	Podlahová značkovací PET páska odolná proti poškrábání • Pro trvalé, vysoce odolné a ořezuvzdorné označení vysoce frekventovaných a namáhaných prostorů, jako jsou továrny, sklady, kanceláře nebo nemocnice; • Ochranná vrchní PET vrstva zajišťuje dlouhou životnost a trvale zářivé barvy, které ani časem nevyblednou; • Dobrá přilnavost k různým hladkým povrchům; • Díky silikonizované papírové fólii můžete pásku napřed položit na požadované místo, což usnadňuje rovné nalepení na delší aplikace.	Lamináty: PET/PP	175	4.5	175	140	
		Syntetická pryž					
 	Permanentní značkovací páska • Pro trvalé označení vysoce namáhaných a vytížených míst, včetně vysokozdvižných vozíků; • Robustní a odolný PVC nosič, ručně odtržitelný; • Flexibilní nosič pro dobrou přilnavost k nerovnému povrchu; • Dobrá přilnavost k různým typům povrchů.	Měkčené PVC	180	1.8	30	200	
		Akrylové					
 	Značkovací páska • Vhodná například pro dočasné a nenáročné označení mobilních a stacionárních objektů; • Odolný PVC nosič, ručně odtržitelný; • Dobrá přilnavost k různým typům povrchů.	Měkčené PVC	150	2.0	33	220	
		Přírodní pryž					


Protiskluzové pásky



Protiskluzová tvarovatelná páska tesa® 60955 je navržena tak, aby přilnula k drážkovaným plechům a jiným nepravidelným povrchům, u kterých je třeba zajistit dobrou přilnavost a bezpečný pohyb. Nosič tvoří hliník potažený minerálními částicemi, díky kterým je protiskluzová páska výjimečně tvarovatelná. Jasně žluté a černo-žluté pruhy jsou dobře viditelné, takže s nimi efektivně a snadno označíte rizikové oblasti. Zároveň slouží jako varovný prvek.



Odolná protiskluzová páska tesa® 60954 byla speciálně vyvinuta pro trvalé těžké aplikace, jako jsou stavební vozidla nebo plošiny a rampy. Vysoce odolný nosič obsahuje PVC fólii potaženou velkými minerálními částicemi, které poskytují mimořádnou odolnost proti uklouznutí v extrémních podmínkách. Jasně žluté a černo-žluté pruhy jsou dobře viditelné, což usnadňuje identifikaci.



Protiskluzová páska tesa® 60950/51/52 je navržena pro aplikace typu průmyslových podlah, které vyžadují dobrou přilnavost a bezpečný pohyb. Odolný nosič tvoří PVC fólie potažená minerálními částicemi v kombinaci s akrylovým lepidlem pro spolehlivé přilepení na většinu povrchů.

Produkt	Vlastnosti a popis	Nosič	Celková tloušťka bez folie [μm]	Přilnavost k oceli [N/cm]	Natažení při prasknutí [%]	Teplotní odolnost [°C]	Barva
		Lepidlo					
tesa® 60955 	Tvarovatelná protiskluzová páska - Vysoká tvarovatelnost pro vynikající přilnavost k drážkovaným plechům a jiným nepravidelným povrchům; - Nosič potažený minerálními částicemi zajišťuje dobrou přilnavost a bezpečný pohyb; - Jasně žluté a černo-žluté pruhy jsou dobře viditelné, což usnadňuje identifikaci; - Protiskluzová třída R13 podle normy DIN 51130;	Hliníkový nosič potažený minerálními částicemi.	700	8	12	120	
		Akrylové					
tesa® 60954 	Odolná protiskluzová páska - Vysoce pevný nosič s extra odolností proti skluzu pro aplikace v extrémních podmínkách, např. stavební vozidla nebo plošiny a rampy - Snížené zanesení díky hrubým částicím - Jasně žluté a černo-žluté pruhy jsou dobře viditelné, což usnadňuje identifikaci; - Protiskluzová třída R13 podle normy DIN 51130 (R12 pro černo-žluté provedení).	PVC fólie potažená velkými minerálními částicemi	1185	7	35	80	
		Akrylové					
tesa® 60950/51/52/53 	Protiskluzová páska - Odolná a protiskluzový nosič pro aplikace typu průmyslových podlah; - Dobrá přilnavost pro spolehlivé lepení na většinu povrchů; - Protiskluzová třída R13 podle normy DIN 51130; - Páska tesa® 60953 svítí ve tmě až 20 minut.	PVC fólie potažená minerálními částicemi	720	5.8	25	50	
		Akrylové					



Certifikace

Naše společnost je držitelem mezinárodních standardů kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Více informací o našich certifikacích naleznete na webu:
www.tesa.com/certifications

tesa SE
Phone: +49 40 88899 0
tesa.com/company/locations

tesa.com