



# tesa® Rohový košík Aluxx Black, samolepicí, anodizovaný hliník



## Produktové Informace

BNR 40505

### Produktbeskrivning

Rohový sprchový koš tesa® Aluxx Black z eloxovaného hliníku nabízí praktický a moderní úložný prostor pro každodenní použití sprchového gelu nebo šamponu. Rohový sprchový košík podle nejnovější domácí módy: Industriální styl, skandinávský design, nebo neutrální městské koupelny, vždy oceníte sprchovou vaničku v matné černé barvě. Bez vrtání ho lze bezpečně připevnit k stěně pomocí lepidla tesa® a také jej lze beze stopy odstranit – pro bezpečné a stylové uložení toaletních ve sprše, koupelně nebo vlhkém prostoru.

### Charakteristika

- Rohový košík s technologií tesa® Power.Kit (univerzální lepicí montážní řešení)
- Matný černý anodizovaný hliník, harmonický kulatý styl, kruhové nástěnné desky, odolnost proti vodě, nerez
- Stylové a praktické ukládání nejrůznějších předmětů v koupelně, především u sprchy a vany
- Dokonalý doplněk do koupelny v industriálním nebo skandinávském stylu
- Drží na glazovaných dlaždicích, kovu, přírodním kameni, mramoru, betonu, dřevu, skle a mnoha typech plastů
- Nehodí se na omítku, tapety, plasty typu PP, PE, PTFE a další nepřilnavé povrchy
- Spolehlivá montáž na stěnu, snadná a čistá instalace, není zapotřebí vrtat, odstraní se bez poškození povrchu
- Po odstranění možnost opětovného využití s novým adaptérem BK43-2 (prodává se i samostatně)
- Rozměry výrobku: 92 mm × 202 mm × 207 mm

### Aplikace

#### Montáž

1. Vyčistěte povrch.
2. Odlepte ochrannou fólii adaptéru.
3. Připevněte adaptér na stěnu.
4. Naneste lepidlo pomocí dávkovače.
5. Nechte lepidlo vytvrdnout po dobu 12 hodin.
6. Nasadte na adaptér krycí destičky.
7. Našroubujte na adaptér příslušenství.

#### Demontáž

1. Demontujte příslušenství z adaptéru.
2. Pomocí trubkového klíče adaptéry vypněte.
3. V případě potřeby odstraňte zbytky lepidla pomocí škrabky na sklo



# tesa<sup>®</sup> Rohový košík Aluxx Black, samolepicí, anodizovaný hliník

## Produktové Informace

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

• Druh lepidla	Silanem modifikovaný polymer	• Splashproof	ano
----------------	------------------------------	---------------	-----

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolnost proti chemikáliím	ne	• Možnost opětovného využití	ano
• Materiál	Eloxovaný hliník	• Bez rozpouštědel	ano
• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ano	• Odolnost proti UV záření	ano

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=40505>