



tesa® 4323

Produktové Informace



Univerzální papírová maskovací páska

Produktbeskrivning

Páska tesa® 4323 je univerzální maskovací páska s nosičem z jemného krepového papíru a lepidlem z přírodního kaučuku. Tato univerzální páska je vhodná pro celou řadu aplikací, včetně maskování, přilepení, utěsnění, upevnění a uzavírání lehkých krabic.

Charakteristika

- Nosič z krepového papíru umožňuje dobrou tvarovatelnost.
- Lepidlo z přírodního kaučuku se vyznačuje dobrou adhezí k různým povrchům a také dobrou lepivostí.
- Maskovací páska nabízí vynikající ukotvení barvy, což z ní činí vhodné řešení pro nanášení barvy pomocí spreje a nátěry.

Aplikace

- Páska tesa® 4323 je univerzální řešení pro maskování, přilepení, utěsnění, upevnění a uzavírání lehkých krabic.
- Maskovací páska je ideální pro lehké nátěry a lze ji odtrhnout rukou.
- Páska tesa® 4323 je také velmi oblíbená u zákazníků z automobilového průmyslu, kteří ji používají ke svazkování kabelů. Splňuje požadavky teplotní klasifikace T1 (85 °C) podle specifikací automobilek Ford / Renault / PSA.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Celková tloušťka | 115 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 8 % | • Hand tearability | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 33 N/cm | • Teplotní odolnost (30 min) | 80 °C |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 2.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 4323

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04323>