



tesa® 7190

Produktové Informace

Dekorativní fólie s vynikajícími vlastnostmi pro zatemnění a trvalou ochranu citlivých povrchů.

Produktbeskrivning

Samolepicí páska se skládá z černé PVC fólie potažené čistě akrylovým lepidlem. tesa® 7190 lze použít pro vnější i vnitřní dekorativní účely v automobilovém průmyslu.

Výrobek se vyznačuje dokonalým optickým vzhledem a dlouhodobou přilnavostí. Lze jej také použít k trvalé ochraně dílů vozidel před mechanickým poškozením a k utěsnění otvorů v karoseriích vozidel.

Fólii lze po zahřátí tvarovat a lze ji použít i na 3D povrchy.

Charakteristika

0

Aplikace

Samolepicí páska se skládá z černé PVC fólie potažené čistě akrylovým lepidlem. tesa® 7190 lze použít pro vnější i vnitřní dekorativní účely v automobilovém průmyslu.

Výrobek se vyznačuje dokonalým optickým vzhledem a dlouhodobou přilnavostí. Lze jej také použít k trvalé ochraně dílů vozidel před mechanickým poškozením a k utěsnění otvorů v karoseriích vozidel.

Fólii lze po zahřátí tvarovat a lze ji použít i na 3D povrchy.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Celková tloušťka | 185 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | |
|------------------|---------|
| • Síla přetržení | 60 N/cm |
|------------------|---------|



tesa® 7190

Produktové Informace

Další informace

Dekoratивní fólie s vynikajícími vlastnostmi pro zatemnění a trvalou ochranu citlivých povrchů.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=07190>