



tesa® 64044 PV2

Produktové Informace



Páska na uzavírání kartonů s velmi těžkým nebo nebezpečným zbožím

Popis produktu

tesa® 64044 PV2 je založena na velmi pevném PP nosiči se speciální vysoce lepidlovou akrylovou lepicí hmotou na bázi vody. Velmi vysoká lepidlovost zajišťuje dobré utěsnění okamžitě po jeho aplikaci. I těžké krabice nebo krabice z kartonu s více drážkami a vysokým napětím chlopní lze bezpečně uzavřít. Výrobek má tyto další vlastnosti: * Nízká hlučnost při odvíjení. * Vynikající odolnost proti stárnutí. * Lze jej použít ve všech běžných ručních odvíječích a přístrojích. Vzhledem k tomu, že výrobek neobsahuje chlór a je založen pouze na derivátech minerálního oleje, je jeho likvidace tepelným zpracováním šetrná k životnímu prostředí. Proces recyklace kartonového odpadu nebude kvůli pásce tesa® 64044 PV2 narušen, což potvrdily přední recyklační společnosti a papírný.

Aplikace

tesa® 64044 PV2 je určena k uzavírání velmi těžkých kartonů nebo krabic s nebezpečným obsahem. Pevnost v tahu a roztáhnost nosiče zajišťují odolnost výrobku proti silným nárazům.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PP fólie | • Celková tloušťka | 85 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Sortiment produktů

- | | |
|------------------|-------------|
| • Dostupné barvy | transparent |
|------------------|-------------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 170 % | • Odolnost proti stárnutí (UV) | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 70 N/cm | • Ruční aplikace | ano |
| • Automatická aplikace | ano | • Tiché odvíjení | yes |
| • Hmotnost balení | Více než 30 kg | • Vhodné pro nebezpečné zboží | yes |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3,5 N/cm |
|----------------------|----------|

Další informace

Na přání je tesa® 64044 PV 2 k dispozici také jako PV3 s obzvláště snadným, ale hlučným odvíjením.

Verze PV3 výrobku je potisknutelná

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64044>



tesa® 64044 PV2

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64044>