

tesa® 64044 PV2

Produktové Informace

Vysoce odolná PP balicí páska



Popis produktu

tesa® 64044 PV4 je vysoce kvalitní páska pro uzavírání kartonů, navržená pro velmi náročné balicí úkoly, například pro nebezpečné zboží. Má silný, přesto flexibilní PP nosič a vodou ředitelné akrylátové lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Tato kombinace zajišťuje rychlé a spolehlivé uzavření těžkotonážních kartonů z vícevrstvé lepenky s vysokým napětím klop. Naše páska účinně zajišťuje kartony s vysokou hmotností při manipulaci, skladování i přepravě, a to i při zvýšených teplotách.

Charakteristika

- Pro vysoce odolné kartony a velmi vysokou hmotnost kartonů
- Vhodná pro balení nebezpečného zboží
- Vysoká odolnost vůči teplotám a stárnutí
- Hladký a tichý proces aplikace

Aplikace

- Ruční i automatizované uzavírání kartonů
- Pro kartony o hmotnosti vyšší než 30 kg

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PP fólie | • Celková tloušťka | 85 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Sortiment produktů

- | | |
|------------------|-----------|
| • Dostupné barvy | průhledná |
|------------------|-----------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 170 % | • Odolnost proti stárnutí (UV) | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 70 N/cm | • Ruční aplikace | ano |
| • Automatická aplikace | ano | • Tiché odvíjení | ano |
| • Hmotnost balení | Více než 30 kg | • Vhodné pro nebezpečné zboží | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 64044 PV2

Produktové Informace

Další informace

Na vyžádání je k dispozici jako tesa® 64044 PV5; tato varianta nabízí snadné, avšak hlučné odvíjení a je ideální pro potisk shora.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64044>