



tesa® 5939

Produktové Informace

Oboustranná bílá textilní páska s tloušťkou 190 µm

Popis produktu

tesa® 5939 je bílá oboustranná páska na pokládku koberců. Skládá se z pevného nosiče z PET tkaniny v kombinaci s diferenciálním systémem lepidla ze syntetického kaučuku.

Speciálně formulované lepidlo na otevřené straně kombinuje vysokou počáteční lepicí sílu s odstranitelností beze zbytků po dobu až 14 dní z nejběžnějších povrchů. (Před použitím je nutné individuálně vyzkoušet!)

Charakteristika

- Velmi dobrá počáteční přilnavost na širokou škálu podkladů
- Vynikající přizpůsobivost díky flexibilnímu a pevnému nosiči z PET tkaniny
- Dobrá trhatelnost rukou

Aplikace

- Dočasná pokládka koberců během veletrhů, výstav, sjezdů a renovací
- Montáž podlahových systémů
- Montáž lehkých dílů a materiálů
- Spojování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PET textilie	• Barva	bílá
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Barva krycího materiálu	žlutá
• Druh krycího materiálu	silikonový papír	• Tloušťka krycího materiálu	69 µm
• Celková tloušťka	190 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	25 %	• Teplotní odolnost, dlouhodobá	60 °C
• Síla přetržení	75 N/cm	• Teplotní odolnost, krátkodobá	80 °C



tesa[®] 5939

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • Přilnavost na ocel (počáteční) | 8 N/cm | • Přilnavost na ocel (zakrytá | 14 N/cm |
| • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) | 14 N/cm | strana, po 14 dnech) | |

Další informace

Stejná kvalita produktu je k dispozici také v černé barvě: tesa[®] 5938

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=05939>