



tesa® 58375

Produktové Informace



130µm oboustranná netkaná páska se samozhášecí přísadou

Popis produktu

tesa® 58375 je průsvitná, oboustranná netkaná páska vybavená samozhášecí přísadou a okamžitě přilnavým akrylátem.

Tato páska byla speciálně vyvinuta pro aplikace na napájecí baterie vyžadující montáž, laminaci a konverzi s přítomností samozhášecí přísady jakožto přidanou hodnotou. Vzhledem ke své nehořlavosti je speciálně navržena tak, aby splňovala požadavky na automobilové baterie.

Charakteristika

- Samozhášecí přísada podle úrovně UL 94 VTM-0
- Dobrý lepicí účinek
- Vysoká dlouhodobá spolehlivost a odolnost proti stárnutí
- V souladu s RoHS, REACH
- Bez halogenů

Aplikace

- Montáž do napájecí baterie nebo laminování vyžaduje další přítomnost samozhášecích přísad.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| • Adhesion to ASTM (initial) | 8.9 N/cm | • Přilnavost na PI (počáteční) | 7.1 N/cm |
| • Přilnavost na PET (počáteční) | 7.8 N/cm | | |

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.